

# 507 P

## Collection Print

### Revêtement Print 507 P

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

#### Largeur

Jusqu'à 5 m (sans soudure ni couture)

#### Poids

230 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

#### Couleur

Blanc optique

#### Aspect

Mat, lisse et homogène

#### Résistance

15 x supérieure au film PVC, ne fissure jamais

#### Classification norme CE

Voir informations en bas de page

#### Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

#### Caractéristique

Imprimable

#### Conditionnement

En rouleau (50 m)

### Print Covering 507 P

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

#### Width

Up to 5 meters (no joints or seams)

#### Weight

230 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

#### Color

Optical white

#### Appearance

Matt, smooth and uniform

#### Strength

15 times greater than PVC film, never cracks

#### CE Classification

See information at the bottom of the page

#### Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

#### Characteristic

Printable

#### Packaging

In roll (50 m)

### Print Verkleidung 507 P

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

#### Breite

Bis zu 5 m (ohne Schweißen oder Nähte)

#### Gewicht

230 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

#### Farbe

Optisches weiss

#### Oberflächenbeschaffenheit

Matt, glatt und einheitlich

#### Beständigkeit

15-fache Beständigkeit von PVC-Folie, reißt niemals

#### CE-Kennzeichnung

Siehe unten

#### Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

#### Eigenschaft

Bedruckbar

#### Verpackungsweise

Als Rollenware (50 m)

Largeur / m net  
Width / m net  
Breite / m Netto  
Anchura / m net  
Larghezza / m netta

5.00

3.20

2.50

1.60

### Revestimiento Print 507 P

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

#### Anchura

Hasta 5 m (sin soldadura ni costura)

#### Peso

230 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

#### Color

Blanco óptico

#### Aspecto

Mate, liso y homogéneo

#### Resistencia

15 x superior a la de un film de PVC, no se fisura nunca

#### Certificación CE

Ver información abajo de página

#### Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

#### Característica

Imprimible

#### Presentación

En rollo (50 m)

### Rivestimento Print 507 P

Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU)

#### Larghezza

Fino a 5 m (senza saldature o cuciture)

#### Peso

230 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

#### Colore

Bianco ottico

#### Aspetto

Opaco, liscio e omogeneo

#### Resistenza

15 volte superiore al film in PVC, non si fessura mai

#### CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

#### Tenuta all'umidità

CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado


#### Caratteristica

Stampabile

#### Confezionamento

In rotoli (50 m)

Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificato  
International Maritime  
Organisation



Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificato  
OEKO-TEX



CE

0334

CLIPSO PRODUCTIONS - 68800 Vieux-Thann - France

09

0334 / DPC / 1011

EN 14716 / 2005

Textile Technique pour Plafond et Mur Tendu

- Réaction au feu : classe B s1 d0 (ex M1)  
- Dégagement de substances dangereuses :  
1) Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT

2) Métaux lourds : essai satisfaisant  
- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant  
- Solidité à la lumière : essai satisfaisant

- Stabilité dimensionnelle sous l'action de l'humidité : essai satisfaisant  
- Stabilité dimensionnelle sous l'action de la chaleur : essai satisfaisant



www.clipso.com