

# 705 AB

Collection Building

## Revêtement Anti-Bactérien 705 AB

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

### Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

### Poids

245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

### Couleur

Blanc optique

### Aspect

Mat, lisse et homogène

### Résistance

15 x supérieure au film PVC, ne fissure jamais

### Classification norme CE

Voir informations en bas de page

### Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

### Caractéristique

Anti-bactérien "Sanitized"

### Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

## Anti-Bacterial Covering 705 AB

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

### Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

### Weight

245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

### Colour

Optical white

### Appearance

Matt, smooth and uniform

### Strength

15 times greater than PVC film, never cracks

### CE Classification

See information at the bottom of the page

### Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

### Characteristic

Antibacterial "Sanitized"

### Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

## Antibakterielle Verkleidung 705 AB

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

### Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweißen oder Nähte)

### Gewicht

245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

### Farbe

Optisches weiss

### Oberflächenbeschaffenheit

Matt, glatt und einheitlich

### Beständigkeit

15-fache Beständigkeit von PVC-Folie, reißt niemals

### CE-Kennzeichnung

Siehe unten

### Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

### Eigenschaft

Antibakteriell "Sanitized"

### Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Largeur / m net  
Width / m net  
Breite / m Netto  
Anchura / m net  
Larghezza / m netta

5.10

4.00

3.00

2.00

## Revestimiento Antibacteriano 705 AB

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

### Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

### Peso

245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

### Color

Blanco óptico

### Aspecto

Mate, liso y homogéneo

### Resistencia

15 x superior a la de un film de PVC, no se fisura nunca

### Certificación CE

Ver información abajo de página

### Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

### Característica

Antibacteriano "Sanitized"

### Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

## Rivestimento Antibatterico 705 AB

Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU)

### Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

### Peso

245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 5%

### Colore

Bianco ottico

### Aspetto

Opaco, liscio e omogeneo

### Resistenza

15 volte superiore al film in PVC, non si fessura mai

### CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

### Tenuta all'umidità

CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado

### Caratteristica

Antibatterico "Sanitized"

### Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)

Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificado



CE

0334

CLIPSO PRODUCTIONS - 68800 Vieux-Thann - France

09

0334 / DPC / 1011

EN 14716 / 2005

Textile Technique pour Plafond et Mur Tendu

- Réaction au feu : classe B s1 d0 (ex M1)

- Dégagement de substances dangereuses :

1) Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT

2) Métaux lourds : essai satisfaisant

- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant

- Solidité à la lumière : essai satisfaisant

- Stabilité dimensionnelle sous l'action de l'humidité : essai satisfaisant

- Stabilité dimensionnelle sous l'action de la chaleur : essai satisfaisant

Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificado  
OEKO-TEX



Certifié / certified / zertifiziert  
certificado / certificado  
International Maritime Organisation



www.clipso.com