

705 C

Collection Building

Revêtement Couleur 705 C

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

Largeur

Jusqu'à 5,10 m (sans soudure ni couture)

Poids

250 gr/m², +/- 5%

Couleurs

Safran, Coquille d'œuf, Vert menthe, Bleu roy et Vert de gris

Aspect

Matt, lisse et homogène

Qualité

Plus résistant que le film PVC, ne fissure pas

Classification norme CE

Voir informations en bas de page

Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

Conditionnement

A la coupe ou en rouleau (50 m)

Colour Covering 705 C

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Width

Up to 5,10 meters (no joints or seams)

Weight

250 gr/m², +/- 5%

Colors

Safran, Coquille d'œuf, Vert menthe, Bleu roy and Vert de gris

Appearance

Matt, smooth and uniform

Quality

More resistant than the PVC film, does not crack

CE Classification

See information at the bottom of the page

Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

Packaging

Cut to measure or in roll (50 m)

Farbige Verkleidung 705 C

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

Breite

Bis zu 5,10 m (ohne Schweißen oder Nähte)

Gewicht

250 gr/m², +/- 5%

Farben

Safran, Coquille d'œuf, Vert menthe, Bleu roy und Vert de gris

Oberflächenbeschaffenheit

Matt, glatt und einheitlich

Qualität

Beständiger als PVC-Foli, reißt nicht

CE-Kennzeichnung

Siehe unten

Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

Verpackungsweise

Als Meterware oder als Rollenware (50 m)

Largeur / m net

Width / m net

Breite / m Netto

Anchura / m neto

Larghezza / m netta

5.10

4.00

3.00

2.00

Revestimiento Color 705 C

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

Anchura

Hasta 5,10 m (sin soldadura ni costura)

Peso

250 gr/m², +/- 5%

Colores

Safran, Coquille d'œuf, Vert menthe, Bleu roy y Vert de gris

Aspecto

Mate, liso y homogéneo

Calidad

Más resistente que el film PVC, no se agrieta

Certificación CE

Ver información abajo de página

Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

Presentación

Cortado a la medida o en rollo (50 m)

Rivestimento Colorato 705 C

Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU)

Larghezza

Fino a 5,10 m (senza saldature o cuciture)

Peso

250 gr/m², +/- 5%

Colori

Safran, Coquille d'œuf, Vert menthe, Bleu roy e Vert de gris

Aspetto

Opaco, liscio e omogeneo

Qualità

Più resistente del film in PVC, non fende

CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

Tenuta all'umidità

CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado

Confezionamento

Tagliati su misura o in rotoli (50 m)



Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
International Maritime
Organisation



Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato

OEKO-TEX



Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
SQUAL CO 9781 IFTH LYON

CE

0334
CLIPSO PRODUCTIONS - 68800 Vieux-Thann - France
09
0334 / DPC / 1011
EN 14716 / 2005
Textile Technique pour Plafond Tendu

- Réaction au feu : classe B-s1,d0 (ex-M1)
- Dégagement de substances dangereuses :
Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT
- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant
- Durabilité : essai satisfaisant

www.clipso.com

