

Feutre Acoustique LA 53

100% synthétique (pas de fibre minérale)

Largeur

Rouleau de 2 m de large

Poids

350 gr/m², +/- 5%

Couleur

Blanc

Epaisseur

7-10 mm

Classement au feu

Conforme aux normes :

- EN 13823 (SBI) : B-s1,d0
- DIN 4102 : B1 (difficilement inflammable)

Avantages

- grand pouvoir d'absorption du bruit
- facilité de mise en œuvre
- grande résistance à l'humidité

Conditionnement

Largeur standard de 2 m, en rouleaux de 25 m, soit 50 m² par rouleau

Acoustic Felt LA 53

100% synthetic (no mineral fibre)

Width

2 meter wide roll

Weight

350 gr/m², +/- 5%

Color

White

Thickness

7-10 mm

Fire rating

Conforms to standards:

- EN 13823 (SBI) : B-s1,d0
- DIN 4102 : B1 (fire resistant)

Advantages

- high noise absorption power
- easy to install
- high moisture resistance

Packaging

Standard width of 2 m, in 25 m rolls, i.e. 50 m² per roll

Akustik-Vliesstoff LA 53

100% Kunststoff (keine Mineralfasern)

Breite

Rollenware in 2 m Breite

Gewicht

350 gr/m², +/- 5%

Farbe

Weiss

Stärke

7-10 mm

Brandschutzklasse

Gemäss :

- EN 13823 (SBI) : B-s1,d0
- DIN 4102 : B1 (schwerentflammbar)

Vorteile

- gute Schallabsorption
- einfache Umsetzung
- sehr feuchtigkeitsbeständig

Verpackungsweise

Standardbreite 2 Lm, in Rollen zu 25 Lm, d.h. 50 m² pro Rolle

Fieltro Acústico LA 53

100 % sintético (ninguna fibra mineral)

Anchura

Rollo de 2 m de ancho

Peso

350 gr/m², +/- 5%

Color

Blanco

Espesor

7-10 mm

Clasificación al fuego

Conforme a las normas :

- EN 13823 (SBI) : B-s1,d0
- DIN 4102 - B1 (dificilmente inflamable)

Vantajas

- gran poder de absorción del ruido
- fácil colocación
- gran resistencia a la humedad.

Presentación

Anchura estándar de 2 m, en rollos de 25 m, sea 50 m² por rollo

Feltro Fonoassorbente LA 53

100% sintetico (senza fibra minerale)

Larghezza

Rotoli di 2 m di larghezza

Peso

350 gr/m², +/- 5%

Colore

Bianco

Spessore

7-10 mm

Classe di infiammabilità

Conforme alle normative :

- EN 13823 (SBI) : B-s1,d0
- DIN 4102 : B1 (dificilmente infiammabile)

Vantaggi

- grande potere di assorbimento del rumore
- facilità di messa in opera
- grande resistenza all'umidità

Confezionamento

Larghezza standard di 2 m, in rotoli di 25 m, o 50 m² per rotolo



www.clipso.com

