



## FICHE TECHNIQUE IMN BACHE

## FRONTMI

Bâche en polyester haute ténacité enduit de PVC plastifié multicouche, de 420 microns. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, éco-solvant, HP-latex, UV. Aspect satin, vernis jet d'encre sur une face. Produit classé MI selon la norme Française réaction au feu.

**CARACTERISTIQUES DE LA BACHE :**Valeurs moyennes

- Epaisseur totale du produit ( $\mu\text{m}$ ) : 420
- Poids total du produit ( $\text{g}/\text{m}^2$ ) : 550
- Opacité (%) : > 90

**COMPATIBILITE GENERALES DES IMPRIMANTES :**

	Solvant	Eco-solvant	HP-latex	UV
<b>FRONTMI</b>	✓	✓	✓	✓

**GUIDE D'UTILISATION :**

- Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- Plage des températures d'utilisation : +10 °C à +30 °C avec 30 à 70 % d'humidité.
- Tenue en température de la bâche : -20 °C à +70 °C.
- Produit classé MI selon la norme Française réaction au feu.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F.).
- Possibilité de confectionner avec des colles Néoprène® (I) ou avec un ruban adhésif double face type STRONGBAN.

**STOCKAGE :**

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :  
1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15 °C et 25 °C à 50 % d'humidité relative dans son emballage d'origine en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

**DURABILITE :**

- Exposition verticale intérieure : 3 ans.

**REMARQUES :**

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

(I) Néoprène® est une marque déposée par E. I. DU PONT DE NEMOURS Compagny.