





# Textiles pour solvant U.V. latex



## Référence DigiTex 245 M1

<b>Description :</b>	Maille Polyester enduite
<b>Largeur(s) :</b>	310, 505cm
<b>Longueur :</b>	50 ml
<b>Conditionnement :</b>	Rouleau
<b>Enduction :</b>	PU sur une face
<b>Poids :</b>	245gr/m <sup>2</sup>
<b>Epaisseur :</b>	0.30mm
<b>Classement au feu :</b>	
<b>Température :</b>	
<b>Spécificités :</b>	
<b>Impression :</b>	
<b>Remarques :</b>	Vous pouvez aussi nous consulter sur les profilés clip en plastique pour la tension de toiles sur murs, plafonds ou cadres Aluminium !
<b>Avantages :</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La matière idéale pour les murs et plafonds tendus</li><li>2. Qualité thermorétractable : les plis sortent à la chaleur ! Les défauts de pose sont ainsi pardonnés !</li></ol>
<b>Applications :</b>	Mur tendu

Imprimé le 09/03/2015



TECTEX, 10 rue du Ballon d'Alsace, ZI de la Doller 68520 BURNHAUPT LE HAUT  
tél. +33 (0) 389 429 748 / fax +33 (0) 389 339 941 / mail : info@tectex.fr

[www.tectex.fr](http://www.tectex.fr)

Note : les données techniques indiquées dans cette fiche signalétique sont des valeurs empiriques constatées lors des productions courantes et elles ne présentent pas une convention de la nature des produits. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client et la responsabilité en découleant.